

## 产品对比表

	PARADOX DG85	HoneyWell LX-402	BOSCH od850
产地	加拿大蒙特利尔	中国东莞	中国珠海
感应器数量	2	1	1个红外+微波
感应器类型	双源反极性	单源	单源
shield算法处理	有	无	无
移动物体出入分析	有	无	有
反极性探测技术	有	无	无
ISG立体几何识别技术	有	无	无
灵敏度调节	17档	3档	2档
防水技术	多重防水技术	单一防水技术	单一防水技术
防宠物区域	无死角，无盲区，几何防宠物	有盲区，采用镜片遮挡方式，光学防宠物，效果差	不防宠物
金属屏蔽外壳	有，能抗海边的盐碱气氛	有，但不耐腐蚀	有，但不耐腐蚀
外壳材料	ABS工程塑料，加UV防紫外线处理	无UV处理	ABS工程塑料
探测速度	0.2-3.5 M/sec	0.3-1.0 M/sec	不详
探测范围	11x11米	12x15米	1.5 x 1.5 米
探测角度	90度	120度	110度
输入电压	9-16VDC	10.8-13.2VDC	10-15VDC
环境温度	-40度至+50度	-20度至+50度	-40度至+54度
安装方式	贴壁式安装，三合一（壁装，角装或吸顶装）支架式安装，可调节角度	贴壁式安装，单一支架安装（壁装或吸顶装）	支架安装，可调节角度
输出方式	开关量方式+数据总线方式	开关量方式	开关量方式
辅助继电器输出	可选 C型继电器 5A/28Vdc, N.C./N.O	无	无